

MESTER Purhab, Festék eltávolító

Kiadás kelte: 2016.06.02.

A termék rövid leírása:

Megkötött purhabok, festékek és lakkok erőteljes és gyors oldószere.

Kiszerelési egység:

PE palack, 750 ml

Színválaszték: átlátszó**Tulajdonságok:**

Nem tartalmaz klórozott szénhidrogéneket és N-metil-pirrolidont (NMP-t)

Alkalmazási terület:

A MESTER Purhab, Festék eltávolítóval minden megkötött purhab, műgyanta- és akrilfesték, olajfesték, lazúr, diszperziós és latex festék gyorsan és egyszerűen eltávolítható bármely oldószerálló felületről. A fa, fém és vakolat alapok nem sérülnek.

A felület előkészítése:**Feldolgozás:**

A MESTER Purhab, Festék eltávolító használata előtt az eltávolítandó anyagok nagyobb részét mechanikus úton távolítsuk el. Az eltávolító anyagot ecsettel vagy spaklival hordja fel a lemarandó felületre, majd várja meg a purhab, festékréteg fellágyulását. A lemarandó anyagtól függően a hatóidő 15 - 30 perc; kritikus felületek esetében akár néhány óra is lehet (ilyen esetben a felületet műanyag fóliával kell letakarni). A kezelt felületet óvja a közvetlen napsugárzástól. A fellazult purhabot vagy festékréteget spaklival kaparja le, gyűjtse tartályba és vigye a veszélyes hulladékok (lakkok és festékek) tárolójába. A lemaratott felületet alaposan törölje át.

Anyagszükséglet:

kb. 300 - 600 ml/m²

Fugaméret**Fontos utasítások:**

Ajánlott használat előtt nem látható helyen maratási próbát végezni.

Hűvös, de fagymentes helyen tárolandó! A göngyöleget tartsa jól lezárva, és távol minden gyulladási lehetőségtől!

Tisztítás:

A megmunkálásra nem kerülő felületeket gondosan takarja le. A munkaeszközök használat után nitróhígítóval tisztíthatók.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Anyagtípus	észter, benzin tartalmú tisztítószer
Fajsúly	kb. 1 g/cm ³
Anyagszükséglet	300-600 ml/m ²

Megkötés után:

-

Biztonsági szempontok:

Elkészítések irányelve (1999/45/EK): Jelölés: Gyúlékony. Ha ismételten érintkezésbe kerül a bőrrel, akkor a bőr érdessé, repedezetté válhat. A gőzök álmoságot és kábultságot okozhatnak. Nem szabad gyermek kezébe kerülnie. Óvakodjék attól, hogy a szemébe vagy a bőrére kerüljön. Viseljen alkalmas védőkesztyűt. A gőzöket ne lélegezze be. Csak jól szellőző helyeken szabad használni. Lenyelés esetén

MESTER Purhab, Festék eltávolító

Kiadás kelte: 2016.06.02.

ne hánytassa a sérültet. . Azonnal kérjen orvosi segítséget, mutassa meg a csomagolást vagy ezt a leírást. Tartsa távol a gyulladási lehetőségektől - ne dohányozzon. A termék és a csomagolóanyaga veszélyes hulladéknak minősül, és akként kell kezelni. Az EK detergensekre vonatkozó rendelete (sz. 648/2004): tartalmaz: <5% nemionos tenzidet, < 5% nyílt szénláncú szénhidrogént ADR/GGVSE: UN 1263, 640E, Osztály: 3, Kl.-kód: F1, Csomagolási csoport: III; LQ7 Nem tartozik az ADR hatálya alá, a 2.2.3.1.5 fejezet alapján. GISBAU termékkód: M-AB20

További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.