



## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendeletének III. melléklete alapján

Száma: PTUZ-2018-12

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	PTUZ <b>MESTER</b> Tűzgátló purhab
2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Faláttörések, kábelátvezetések, szerelési hézagok, nyílászárók beépítésénél keletkezett hézagok tűzgátló lezárására.
3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	OPTIMA FORMA Kft. 1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/4-6.
4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	-
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	1+
6a. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	NMÉ – 28247552 001
6b. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:	nem releváns

**OPTIMA FORMA KFT.**  
1044 Budapest, Ezred u. 2.  
Tel.: 430-3090; Fax: 430-2926  
Cg.szám: 01-09-057065 (12)

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzállósági határérték	EI 30 – EI2 120	MSZ EN 13501-2, MSZ EN 1366-3

NPD\* = No performance declared (nincs meghatározott teljesítmény)

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

  
Járó György  
ügyvezető igazgató  
Budapest, 2018. december

**OPTIMA FORMA KFT.**  
1044 Budapest, Ezred u. 2.  
Tel.: 430-3090; Fax: 430-2926  
Cg.szám: 01-09-067065 (12)

-----  
A termékre vonatkozó környezeti, egészségügyi és biztonsági információkat a biztonsági adatlap tartalmazza, mely megtalálható honlapunkon: [www.mester.hu](http://www.mester.hu), vagy megszerezheti munkatársainktól. További műszaki információkat a műszaki adatlapban olvashat.



## Felhasználási és alkalmazástechnikai útmutató

### **MESTER** Tűzgátló Purhab

A termék használati utasítása:

- Használat előtt a flakont vízszintesen 20-30-szor jól fel kell rázni.
- Aljzatot előnedvesíteni, purhabot a nagyjából függőlegesen tartott, fejtetőre állított flakonból purhabpisztoly segítségével felhordani, megfelelően utánnedvesíteni. Ennek elmulasztása esetén a hab nem terjed és keményedik ki megfelelően.
- Feldolgozási hőmérséklet: +5°C és +30°C között. (A termék ideális felhasználási hőmérséklete kb. szobahőmérsékletű. Hideg időben a palack meleg vízben felmelegíthető, de hevíteni nem szabad!)
- 24 óra kell a teljes kikeményedéshez.
- A habbal okozott szennyeződés friss, meg nem kötött állapotban MESTER Purhab Tisztítóval vagy acetonnal eltávolítható. A kész hab csak mechanikus úton vagy MESTER Purhab, Festék Eltávolító segítségével távolítható el.
- Mindig tartsa be a tűzálló szerkezet kialakítására vonatkozó műszaki specifikáció előírásait!
- Alkalmazásakor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. Baleset esetén a termék biztonsági adatlapjában rögzítettek alapján szükséges eljárni.

Eltarthatóság:


+5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 9 hónap

Műszaki feltételek és ajánlások:

A beépítés és felhasználás során az alkalmazástechnikai útmutató szerint kell eljárni. A beépített lezárások sértetlenségét rendszeresen (a hatályos szabályozásban rögzített gyakorisággal) ellenőrizni és dokumentálni kell.

A termék felhasználhatóságának korlátai és az azokhoz tartozó tűzgátlási határértékek:

Sor-szám	Átvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret maximum (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T <sub>H</sub> ; perc) fal földem	
1.	Kábel- és cső	Vasbeton 200	200 x 200	200	Alukábel 21 Acélcső 45x1,5	EI 120	EI 120
2.	Kábel- és cső	Ytong 150	400 x 100	150	Rézkábel 16 Horg. acélcső 40		EI 90 EI 120
3.	Dilatációs hézag	Vasbeton 200	20	100	-		EI 90
4.	Dilatációs hézag	Ytong 150	20	150	-	EI 120	EI 120
5.	Dilatációs hézag	Ytong 150	50	150	-	EI 120	EI 120
6.	Dilatációs hézag	Vasbeton 200	50	200	-	EI 120	EI 120
7.	Kábelátvezetés	Ytong 150	300 x 100	150	4x10 alu., 4x6 alu., 5x2,5 réz	EI 120	



Cső, kábel lezárás



Dilatációs hézag lezárás



Az anyag veszélyességére utaló jelölések (a Biztonsági adatlapból kiemelve):




Az anyag vagy keverék osztályozása

Veszélyjel köteles készítmény

Osztályozás az 1272/2008 EK (CLP) rendelet alapján		
		
GHS02	GHS07	GHS08

Flam. Aerosol 1	H222 – H229	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Resp. Sens. 1	H334	Belélegezve allergiás és asztmástüneteket, és nehéz légzést okozhat.
Carc. 2	H351	Feltehetően rákot okoz
STOT RE 2	H373	Ismétlődő, vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
Acute Tex. 4	H332	Belélegezve ártalmas
Skin Irrit. 2	H315	Bőrirritáló hatású
Eye Irrit. 2	H319	Súlyos szemirritációt okoz
Skin Sens. 1	H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
STOT SE 3	H335	Légúti irritációt okozhat.

## 2.2. Címkézési elemek:

Anyag neve:  MESTER Tűzálló Purhab – tűzgátló adalékkal kevert polyuretán hab			
	GHS02	GHS07	GHS08
Figyelmeztetés	Veszély!		

**További fontos biztonsági információk a termék Biztonsági adatlapjában találhatók!**